

ARCANA 60 de 1 hoja

• **HOJA:** de 52 mm. de espesor, compuesta por alma de aglomerado de baja densidad y un bastidor perimetral de DM de alta densidad. Todo ello rechapado con dos tableros de terminación.

• **CERCO:** fabricado en DM de alta densidad y de sección 90 x 40 mm. En el cerco se incorpora una junta intumescente que asegura el sellado de hoja y cerco en caso de incendio.

• **ACABADOS:** tanto la hoja como el cerco se pueden rechapar en maderas nobles, barnizadas, lacadas, lisas, decoradas y LAP.

• **HERRAJE DE COLGAR:** 4 pernos de acero por hoja. Además existe la posibilidad de incorporar una mirilla gran angular y pomo.

• **CERRADURA:** se pueden instalar con cerradura standard de golpe y llave, cerraduras electrónicas de acceso a oficinas, barras

antipánico y otros equipamientos opcionales como muelles aéreos y electroimanes (Cisa, Tesa, Vingcard, etc.).

• **MONTAJE:** la instalación de estos modelos de puertas se deben hacer ajustándose al máximo a las condiciones en que se ha homologado. Estas condiciones son las siguientes:

1) Se instalarán sobre premarco de pino del mismo ancho que el cerco.

2) La holgura entre cerco y precerco se rellenará de una espuma ignífuga que se suministra junto con la puerta en los modelos, etc.

3) Se rematará el conjunto con jambas decorativas por ambas caras.

TABLA DE MEDIDAS (mm): ARCANA60 - 1 hoja

Medida de hoja	Medida paso libre	Medida total con cerco	Medida interior del premarco
725 x 2030	705 x 2025	785 x 2055	795 x 2065
825 x 2030	805 x 2025	885 x 2055	895 x 2065
925 x 2030	905 x 2025	985 x 2055	995 x 2065

SECCIÓN HORIZONTAL

